

1. Wizdoms og caching opsætning

Wizdoms caching kan konfigureres i Wizdom konfigurationssitet under Intranet indstillinger. Wizdoms caching er uafhængig af Sharepoint og fungerer på følgende måde:

Query Cachetid:

Alle spquery og fulltextsql queries der foretages af wizdom komponenter. Dette inkluderer bla. Seneste Nyt, Relationer olign.

Her anbefales en relativ lav tid, dog ikke 0.

Applikation Cachetid:

Dette er tiden som applikationsvariabler caches. Dette inkluderer de fleste indstillinger som der sættes i konfigurationssitet. Bla. om relationer skal vises, revisionsindstillinger, servicemenu osv.

Her anbefales en relativ høj tid, da der sjældent ændres i disse indstillinger.

XSL Stylesheet Cachetid:

Cachetid på Xsl stylesheets der bruges af wizdom komponenter.

Her anbefales en høj tid.

Afdeling Cachetid:

Caching af afdelingerne, der kan indtastes/importeres fra konfigurationsitet.

Her anbefales en høj tid

Sideinformation Cachetid:

Information som hvem der har redigeret siden, hvornår den er redigeret, kommentarer mv.

Afhængig af hvor vigtig der er at det korrekte informationer optræder tidstro kan denne sættes fra lav til høj.

Tiden kan angives i minutter og det kan sættes pr. sitecollection. Ofte kan der vindes performance ved at skrue på disse værdier.